

Sinteplast

AEROSALES



CATÁLOGO





METÁLICO

ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO

Estos esmaltes poseen un acabado final con excelente nivelación, secado y cubritivo. Pueden ser utilizados para la decoración de distintos sustratos, como madera y metal, tanto en interiores como en exteriores. El tiempo de secado es de 10 a 30 minutos, con excelente adherencia.

COLORES

	
PLATA	ORO
	
COBRE	OCRE
	
VERDE	AZUL
	
PÚRPURA	ROJO
	
AMARILLO	GRIS MEDIO
	
GRIS PLATA	



INDICADOR DE COLOR



CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorrosiva
- Uso interior y exterior
- Acabado decorativo

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³

ESCANEA ME PARA SABER MÁS DE ESTE PRODUCTO



ESMALTE 3 EN 1

ANTIÓXIDO + CONVERTIDOR + ESMALTE

Estos esmaltes sintéticos poseen un acabado final con excelente nivelación, secado y cubritivo. Pueden ser utilizados tanto en interior como en exterior y son aptos para aplicar sobre madera y metal, como marcos, rejas y bicicletas. El tiempo de secado es de 10 a 30 minutos, con excelente adherencia al sustrato.

CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorrosiva
- Secado rápido
- Excelente acabado y nivelación

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³

ESCANEA ME PARA SABER
MÁS DE ESTE PRODUCTO



COLORES



BLANCO MATE



BLANCO



GRIS ESPACIAL



AMARILLO



VERDE CLARO



MARRÓN AFRICANO



AZUL MARINO



VIOLETA



NEGRO SATINADO



HUESO



ROSA



VERDE AGUA



BLANCO SATINADO



GRIS



BEIGE



NARANJA



VERDE INGLÉS



BERMELLÓN



AZUL TRAFUL



NEGRO MATE



NEGRO



MANGO SHOT



FUCSIA



CELESTE



INDICADOR
DE COLOR



FLUO

ESMALTE SINTÉTICO FLUO

Estos esmaltes fluorescentes poseen un acabado final de terminación brillante, con buena retención del color y mayor resistencia a la intemperie que los esquemas convencionales. Pueden ser utilizados sobre una amplia gama de objetos de madera y metal.

COLORES



AMARILLO



NARANJA



MAGENTA



VERDE

CARACTERÍSTICAS

- Uso interior y exterior
- Resalta tus proyectos
- Secado rápido

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³



ESCANEA PARA SABER
MÁS DE ESTE PRODUCTO




ESMERILADO

ESMALTE SINTÉTICO EFECTO ESMERILADO

Estos esmaltes poseen un acabado final con excelente nivelación y secado. Pueden ser utilizados para aplicar sobre vidrio, imitando el efecto esmerilado. El tiempo de secado es de 10 a 30 minutos, con excelente adherencia.

COLORES



ESMERILADO

CARACTERÍSTICAS

- Decora y distingue tus vidrios
- Otorga privacidad a tus ambientes
- Excelente nivelación y secado

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³



ESCANEA PARA SABER
MÁS DE ESTE PRODUCTO



ALTA TEMPERATURA

ESMALTE ALTA TEMPERATURA

Estos esmaltes pueden ser utilizados para aplicar sobre superficies metálicas que van a ser sometidas a temperaturas de hasta 500°C. Poseen gran resistencia y un acabado final con excelente nivelación, secado y cubritivo.

COLORES



ALUMINIO



NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder cubritivo y nivelación
- Buena adherencia
- Resistencia a altas temperaturas

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³



ESCANEA PARA SABER MÁS DE ESTE PRODUCTO



EPOXY

ESMALTE SINTÉTICO EPOXI

Producto de terminación brillante que permite una muy buena adherencia sobre superficies ferrosas. Debido a la modificación con resinas epoxi, permite lograr una terminación con mayor resistencia a la corrosión y a los agentes físicos o químicos que los alcanzados con un sistema alquídico convencional.

COLORES



BLANCO



NEGRO



ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Protege del óxido
- Muy buena adherencia y resistencia
- Formulado para altas exigencias

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³



ESCANEA PARA SABER MÁS DE ESTE PRODUCTO



MADERA

RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA MADERA

Barniz sintético transparente, cuya película elástica y semiporosa protege la madera a la vez que resalta su aspecto en forma natural. Es ideal para proteger las maderas de exterior e interior, donde se logrará un excelente efecto decorativo. El tiempo de secado es de 4 a 6 horas.

COLORES



BRILLANTE



SATINADO

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra la humedad y los rayos UV
- Ideal para exteriores
- Evita la proliferación de microorganismos

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³



ESCANEA ME PARA SABER MÁS DE ESTE PRODUCTO



PLÁSTICOS

ADHERENTE PARA PLÁSTICOS

Es un producto transparente que se aplica como primera mano en piezas de plástico que vayan a ser pintadas. Permite renovar una amplia variedad de superficies plásticas tales como: polietileno, polipropileno, poliestireno, acrílicos, PVC, etc.

COLORES



TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Alto rendimiento

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³



ESCANEA ME PARA SABER MÁS DE ESTE PRODUCTO



FONDO

FONDO MULTIPROPÓSITO / CONVERTIDOR

FONDO MULTIPROPÓSITO

Producto de película dura, rápido secado y excelente adherencia. Base adecuada para las pinturas de terminación. Fondo para superficies de difícil adherencia: metales ferrosos, aluminio, galvanizado, vidrio, etc.

FONDO CONVERTIDOR

Producto para preparación de metales ferrosos, de película dura, rápido secado y excelente adherencia. Sus componentes anticorrosivos actúan evitando por mucho tiempo la oxidación, demorando el avance de la corrosión preexistente.

COLORES

FONDO MULTIPROPÓSITO



BLANCO

FONDO CONVERTIDOR



BLANCO



ROJO



INDICADOR DE COLOR



CARACTERÍSTICAS

- Uso interior y exterior
- Excelente nivelación
- Secado rápido

PRESENTACIONES

240 cm³ | 440 cm³

ESCANEA ME PARA SABER MÁS DE ESTE PRODUCTO



Sintoplast



—

@   sintoplast
 sintoplastpinturas
0-800-666-PINTAR (746827)
www.sintoplast.com.ar